

TRIVELLA OLEODINAMICA
HYDRAULIC AUGER DRIVE UNIT • TARIÈRE HYDRAULIQUE
ÖLDYNAMISCHER ERDBOHRER



GHEDINI
ATTACHMENTS

Serie TV - TS - TT

TV - TS - TT Series • Série TV - TS - TT • Serie TV - TS - TT

PER ESCAVATORI DA 10 A 80 TON. • FOR EXCAVATORS FROM 10 TO 80 TONS
POUR PELLES DE 10 À 80 TONNES • FÜR BAGGER VON 10 BIS 80 T



Per le nostre trivelle **Serie TV-TS-TT** sono disponibili utensili elicoidali di vari diametri e lunghezze per ogni tipo di terreno (agricolo, misto, roccioso).

Abbiamo la possibilità di costruire punte per ogni tipo di terreno su specifica del cliente.



Our auger drive units **TV-TS-TT series** can be supplied with a wide range of auger bits, available in different diameters and lengths and suitable for every type of soil (soft, mixed, rocky). Moreover, extensions in different diameters and lengths are also available, allowing you to reach the depth desired.



Nos tarières des **séries TV-TS-TT** peuvent être équipées d'une ample gamme de vrilles, avec diamètres et longueurs différentes et aptes pour tout type de terrain (agricole, mixte, caillouteux). De plus, des rallonges avec diamètres et longueurs différentes sont disponibles afin d'arriver à la profondeur désirée.



Unsere Erdborher **Serien TV-TS-TT** sind mit einer breiten Palette von Bohrschnecken ausgestattet, die in verschiedenen Durchmesser und Längen verfügbar sind und für jede Bodenart (Ackerboden, gemischt, steinig) geeignet sind. Verlängerungen in verschiedenen Durchmesser und Längen sind auch zur Verfügung.

TRIVELLA OLEODINAMICA
HYDRAULIC AUGER DRIVE UNIT



PARTICOLARI TRIVELLE DI SERIE

FEATURES STD AUGER DRIVE UNITS • CHARACTERISTIQUES TARIERES STANDARD • EIGENSCHAFTEN STANDARD-ERDBOHRER



PUNTA PENGU SM/SV
Punta per terreni misti, di qualunque tipo di lunghezza e diametro. Possibilità di punta prolungabile.

AUGER BIT WITH PENGU
Auger bit for mixed soils, of different lengths and diameters. Possibility of extendable auger bit.

VRILLE AVEC PENGU
Vrille pour terrains mixtes, en plusieurs diamètres et longueurs. Possibilité d'une vrille qui peut être prolonger.

BOHRSCHNECKE MIT PENGU
Bohrschnecke für gemischte Boden, verschiedene Durchmesser und Längen zur Verfügung. Möglichkeit von verlängerbarer Bohrschnecke.



PUNTA COLTELLI SN
Punta per terreni agricoli di qualunque tipo di lunghezza e diametro. Possibilità di punta prolungabile.

AUGER BIT WITH KNIVES
Auger bit for soft soils, of different lengths and diameters. Possibility of extendable auger bit.

VRILLE AVEC COUTEAUX
Vrille pour terrains agricoles, en plusieurs diamètres et longueurs. Possibilité d'une vrille qui peut être prolonger.

BOHRSCHNECKE MIT MESSERN
Bohrschnecke für Ackerboden, verschiedene Durchmesser und Längen zur Verfügung. Möglichkeit von verlängerbarer Bohrschnecke.



PUNTA CON PICCHI IN WIDIA ST/SO/SQ
Punta per terreni sassosi stradali di qualunque tipo di lunghezza e diametro. Possibilità di punta prolungabile.

AUGER BIT WITH WIDIA TEETH
Auger for rocky soils, of different lengths and diameters. Possibility of extendable auger bit.

VRILLE AVEC DENTS EN WIDIA
Vrille pour terrains caillouteux, en plusieurs diamètres et longueurs. Possibilité d'une vrille qui peut être prolonger.

BOHRSCHNECKE MIT WIDIA ZÄHNEN
Bohrschnecke für steinige Boden, verschiedene Durchmesser und Längen zur Verfügung. Möglichkeit von verlängerbarer Bohrschnecke.



POSSIBILITÀ DI PROLUNGHE CON O SENZA ELICA RN/RM/RO

POSSIBILITY OF EXTENSIONS, WITH OR WITHOUT FLIGHT

POSSIBILITE' DE RALLONGES, AVEC OU SANS HELICE

MÖGLICHKEIT VON VERLÄNGERUNGEN, MIT ODER OHNE SCHNECKE



DOPPIO EFFETTO
La punta ruota sia in senso orario che in senso antiorario.

DOUBLE EFFECT
The auger bit turns both clockwise and counter-clockwise.

DOUBLE EFFET
La tarière tourne d'une montre et en sens inverse.

DOPPELWIRKEND
Der Erdborher dreht im und gegen den Uhrzeigersinn.



DOPPIO SNODO
Possibilità di oscillazione avanti - indietro e destra - sinistra.

DUAL ARTICULATION
Possibility to swing back and front, left and right.

DOUBLE ARTICULATION
Possibilité d'osciller recto verso et gauche-droit.

DOPPELTES GELENK
Möglichkeit Vorder - oder Rückseite und links und rechts zu baumeln.



TT73

TT 73

Con punta spacca ceppi

Log splitter

Fendeuse de bûches

Holzspalter

CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL DETAILS • DONNEES TECHNIQUES • TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Modello - Model - Modèle - Modell	TV 40	TV 60	TV 90	TS 04	TS 08	TS 09	TT 40	TT 60	TT 73	
Portata d'olio max - Max oil flow Débit maxi - Max Oldurchfluss	l/min	200	200	310	200	310	370	450	550	400
Pressione massima - Max pressure - Pression maxi - Max Druck	bar	400			380			400		
Potenza erogata (continua kw) - Delivered power (continuous kw) Puissance de sortie (continu kw) - Ausgangsleistung (laufend kw)		60	90	110	90	110	110	130	135	135
Cilindrata compressiva motore - Displacement - Cylindrée - Klasse	cc	1,9	2,85	4,2	2,4	4,8	8,3	12,9	15,9	19,08
Motore - Motor - Moteur - Motor		Pistoni - Pistons - À pistons - Kolbenmotor								
Riduttore - Gear unit - Reducteur - Getriebe		Epicicloidale in acciaio - Planetary, steel - Épicycloïdal, en acier - Epizyklisch, aus Stahl								
Velocità giro/litro - Speed rev/l - Vitesse tours/l - Geschwindigkeit	u/l	0,5	0,33	0,23	0,4	0,2	0,12	0,07	0,06	0,05
Coppia max - Max torque - Couple maxi - Max Drehmoment	kNm	11	16	24	14,5	42	50	81	99	99
Innesto - Output - Cle' - Schlüssel		Esagono - Hexagonal Héxagonale - Sechseckig: 70 mm			Esagono - Hexagonal Héxagonale - Sechseckig: 100 mm			Quadro - Square Carrée - Quadrat: 130 mm		
Peso - Weight - Poids - Gewicht	kg	300			450			900		
Peso indicativo escavatore - Excavator weight Poids de la pelle - Gewicht des Baggers	ton	12 - 25	12 - 25	25 - 40	25 - 42	25 - 42	25 - 42	30 - 80	30 - 80	27 - 80



Ghedini ing. Fabio & C. s.a.s.

Via Canne, 47 - 44048 Argenta (Ferrara) Italy

Tel. +39 0532 857373 - Fax +39 0532 2845032

e-mail Italia: info@ghedini.com - Export: alessandra@ghedini.com

www.ghedini.com

